

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen

Ytbehandling av trä och andra material

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Producent

glimtrex GmbH
Orkotten 68
48291 Telgte
Telephone no. +49 (0) 2504 88887-111
Fax no. +49 (0) 2504 88887-112
E-mail address info@glimtrex.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Germany: +49 (0) 30 30686700

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Produkten klassificeras inte som farlig enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

Kompletterande information

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Andra kompletterande information

Rengöringstextilier indränkta med produkten kan självantända i stängda förpackningar, därför skall de torkas upphängda på lina, eller utbredda och efter genomtorkning oskadliggöras.

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT). Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB) (Om inte anges i avsnitt 3).

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Farliga komponenter

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

CAS-Nr. 64742-48-9
EINECS-nr. 265-150-3
Registreringsnr. 01-2119457273-39

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

Koncentration	>=	25	<	50	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)					
Asp. Tox. 1	H304				

isoalkaner (C11-C14)

CAS-Nr.	90622-58-5				
Koncentration	>=	10	<	25	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)					
Asp. Tox. 1	H304				
Aquatic Chronic 4	H413				
	EUH066				

isoalkaner (C11-C13)

CAS-Nr.	90622-58-5				
EINECS-nr.	920-901-0				
Registreringsnr.	01-2119456810-40				
Koncentration	>=	1	<	10	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)					
Asp. Tox. 1	H304				
	EUH066				

Anmärkning

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper för stor oro (EG-regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 57) (Om inte anges i avsnitt 3).

4. Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

I händelse av symptom eller i tvivelaktiga fall rådfråga läkare. Vid medvetlöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare. Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd! För den skadade ur farozonen.

Vid inandning

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Håll personen varm och i vila. I händelse av symptom eller i tvivelaktiga fall rådfråga läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta genast med tvål och vatten. Använd inte organiska lösningsmedel. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Vid ögonkontakt

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle - helst tempererad ögonskölj - håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör ögonen sköljas i 15 min. Skölj även under eventuell transport till läkare. Tillkalla läkare.

Vid nedsväljning

Framkalla ej kräkning. Tillkalla läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetlöshet. Hög koncentration av ångor kan irritera ögon och andningsvägar och framkalla narkotiska effekter.

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare / Behandling

Behandla symptomatiskt.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.

Olämpligt släckningsmedel

Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan ge upphov till svart rök. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

I händelse av brand kan farliga gaser bildas. Använd tryckluftsapparat.

Övrig information

Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Standardförfarande för kemikaliebränder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla användningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Undvik inandning av gaser. Undvik inandning av sprutdimma.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag o. dyl. Förhindra utsläpp i jord, vattenmiljö och avloppssystem. Kontakta kommunen vid gasutsläpp eller utsläpp till vattenmiljön, marken eller avloppssystemet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och tensider. Beakta gällande miljöföreskrifter. Använd inte organiska lösningsmedel. Använd lämpliga behållare vid återvinning och avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

7. Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Förpackningen förvaras väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Använd endast med

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

tillfredsställande ventilation/personlig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. säkerställ bra ventilation. Detta kan uppnås genom lokal avsugning eller allmän avluftssystem. Om det inte räcker till för att hålla koncentrationen av lösningsmedlens ångor under de gränsvärdena för arbetsplatser, måste en lämplig andningsskyddsapparat bäras. undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Förebyggande av brand och explosion

Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Produkten ska inte användas nära öppna lågor och andra antändningskällor. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatiske laddningar. Använd skor med ledande sulor. Använd gnistfria verktyg. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd. Får inte bearbetas i samma kabin som kraftigt brandfarliga material (ex.vis lacker baserade på nitrocellulosa) => risk för brand p.g.a. självantändning! Rengöringstextilier indränkta med produkten kan självantända i stängda förpackningar, därför skall de torkas upphängda på lina, eller utbredda och efter genomtorkning oskadliggöras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare

Lösningsmedelsbeständiga och täta golv erfordras. Förvaras endast i originalförpackning på sval, väl ventilerad plats. Tillslut öppen behållare noggrant och lagra upprätt för att förhindra att material strömmar ut.

Anvisningar för gemensam lagring

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

Lagringsklasser

Lagringsklass enl. TRGS 510 10 Brännbara vätskor

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Får inte utsättas för värme. Skyddas från solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.

7.3 Specifik slutanvändning

Se exponeringsscenario, om sådana finns.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

isoalkaner (C11-C14)

Lista TRGS 900
Värde 300 mg/m³
Datum: 08/2019

isoalkaner (C11-C13)

Lista TRGS 900
Värde 600 mg/m³
Gräns för korttidsexponering: 2(II); Datum: 01/2012

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Värde 300 mg/m³
Datum: 08/2019

Övrig information

-

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen

Användare rekommenderas läsa de nationella yrkesexponeringsgränsvärden eller andra likvärdiga värden. säkerställ bra ventilation. Detta kan uppnås genom lokal avsugning eller allmän avluftssystem. Om det inte räcker till för att hålla koncentrationen av lösningsmedlens ångor under de gränsvärdena för arbetsplatser, måste en lämplig andningsskyddsappa rat bäras.

Andningsskydd - Anmärkning

Andningsskydd ej nödvändig; Använd lämpligt andningsskydd vid risk för kontakt med ångor/damm/aerosoler. Rekommenderad filtertyp: Andningsmask med kombinationsfilter A2/P2

Skyddshandskar

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Handskmaterial

Lämpligt material	Nitrilgummi	
Handsktjocklek	>= 0,4	mm
Genombrottstid	>= 30	min

Den här rekommendationen gäller enbart för produkten som nämns i säkerhetsdatabladet som levereras av oss, och bara för det ändamål som vi har angett.

Det rekommenderas att i samråd med leverantören av skyddshandskarna som nämns ovan kontrollera kemikaliebeständighet för specifika användningar.

Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas.

Genombrottet tiden måste vara större än den slutliga användningen tid av produkten.

Handskar ska bytas regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet.

Den prestanda eller effektivitet handsken kan minskas genom fysiska / kemiska skador och dåligt underhåll.

Ögonskydd

Bär skyddsglasögon med sidoskydd.

Kroppsskydd

Använd lämpliga skyddskläder. ta bort nedsmutsad klädsel och tvätta den före återanvändningen. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	vätska
Färg	färglös
Lukt	karaktäristisk
Luktfritt	
Anmärkning	ej bestämt
pH-värde	
Anmärkning	ej bestämt
Smältpunkt	
Anmärkning	ej bestämt
Frys punkt	
Anmärkning	ej bestämt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	

Värde	159	till	214	°C
-------	-----	------	-----	----

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

Flampunkt

Värde	>	60	°C
-------	---	----	----

Avdunstningshastighet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Brännbarhet (fast, gasformig)

ej bestämt

övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Ångtryck

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Ångdensitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Densitet

Värde	ca.	0,885		kg/l
temperatur		20	°C	

Vattenlöslighet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Löslighet(er)

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Antändningstemperatur

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Sönderdelningstemperatur

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Viskositet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Flödestid

Värde	42	till	55	s
temperatur	20	°C		
metod	DIN 53211 4 mm			

Explosiva egenskaper

värde	ej bestämt
-------	------------

Oxiderande egenskaper

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

9.2 Annan information**Icke-flyktig andel**

Värde	44,4	%
metod	Beräknat värde	

Övrig information

Informationen saknas.

10. Stabilitet och reaktivitet

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

10.1 Reaktivitet

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7).

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

För att undvika termisk sönderdelning överhettas inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Isolera från värme, gnistor och öppen låga.

10.5 Oförenliga material

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid, kväveoxider (NOx), tät, svart rök, Sönderfaller ej vid hantering enligt föreskrift.

11. Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet vid inandning

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

sensibilisering

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet

metod

Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

Reproduktionstoxicitet

metod Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)
 Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

metod Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)
 Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet (STOT)**Enstaka exponering**

metod Beräkningsmetod (Förordning (EG) 1272/2008)
 Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Upprepad exponering

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Övrig information

Toxikologiska uppgifter finns ej.

12. Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Fisktoxicitet (Komponenter)**isoalkaner (C11-C13)**

Species	Fisk		
LC50/EC50/IC50/LL50/EL50	>	100	mg/l
0			
Försökstid	=	96	h

Daphniatoxicitet (Komponenter)**isoalkaner (C11-C14)**

Species	Daphnia magna (vattenloppa)	
EC50	>	1000 mg/l
Försökstid		48 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter)**isoalkaner (C11-C14)**

värde Icke lätt nedbrytbart.

isoalkaner (C11-C13)

värde Icke lätt nedbrytbart.

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Allmän information

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Anmärkning

ej bestämt

12.4 Rörlighet i jord

Allmän information

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Allmän information

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

12.6 Andra skadliga effekter

Allmän information

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Ytterligare ekologisk information

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall

EU avfallskod

080111 - Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

EU avfallskod

200127 - Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag o. dyl.

ändrad produkt

EU avfallskod

080113 - Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

EU avfallskod

080115 - Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Torkade rester

EU avfallskod

080112 - Färg- och lackavfall med undantag för sådana avfall som lyder under 080111

Förorenad förpackning

EU avfallskod

150110 - Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Helt tömda förpackningar kan återvinnas.

Tyskland: System KBS för plåtemballage

14. Transportinformation

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Lufttransport
14.1 UN-nummer	Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.	Inte farligt gods enligt sjö och flygtransportbestämmelser.	Inte något farligt ämne såsom definierat i ovanstående bestämmelser.

15. Gällande föreskrifter *****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Vattenföroreningsklass (Tyskland)**

Vattenföroreningsklass WGK 2
(Tyskland)

Anmärkning Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

VOC ***

VOC (EC) 55,5 % 491 g/l

Andra upplysningar

All components are contained in the TSCA inventory or exempted.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna substans / blandning Kemisk säkerhetsbedömning inte genomfördes.

16. Annan information**H-sättning(ar) i kapitel 3**

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Aquatic Chronic 4 Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 4
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, Kategori 1

Förkortningar

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA - International Air Transport Association
IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL - Lowest Observed Effect Level
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level
NOEC - No Observed Effect Concentration

Handelsnamn: glimtrex Hardwax-Oil mat 101001

Version: 3 / DE

Reviderad datum: 17.07.2019

Ersätter version: 2 / DE

Utskriftsdatum: 18.11.19

NOEL - No Observed Effect Level

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development

VOC - Volatile Organic Compounds

Ändringar efter den senaste versionen kommer att märkas tydligt i marginalen (***). Denna version ersätter alla tidigare utgåvor.

Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation.

Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vårt nuvarande kunskapsläge och garanterar därför inte några särskilda egenskaper.