

ECODUR P 69 Acrylprimer

Utfärdad: 2021-11-05

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2022-03-10

Sid: 1

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

ECODUR P 69 Acrylprimer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Underlagsbehandling innan applicering av ECODUR våtrumssystem.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Englund-Gruppen Sverige AB

Kryptogatan 20

431 53 Mölndal

Telefon: 031-670 170

Hemsida: www.englund-gruppen.se

E-post: miljo@englund-gruppen.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (ej akut).

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

EUH208

2.2 Märkningsuppgifter

Enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Piktogram:

-

Signalord:

-

Faroangivelser:

EUH208 – "Innehåller 5-Klor-2-metyl-3-isotiazolon. Kan orsaka en allergisk reaktion."

Skyddsangivelser:

-

Andra Faror

-

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc.	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
5-Klor-2-metyl-3-isotiazolon	611-341-5	-	55965-84-9	<0,001%	GHS09 GHS05 GHS06 Fara	H301 H310 H314 H318 H317 H330 H400 H410 EUH071	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M=100 M(kronisk)=100

*För R- och H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16

ECODUR P 69 Acrylprimer

Utfärdat: 2021-11-05

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2022-03-10

Sid: 2

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Vid minsta tvivel eller symptom som kan ha orsakats av produkten, sök läkarhjälp. Tag med detta säkerhetsdatablad. Håll personen varm och lugn.

Inandning

Sök frisk luft. Kontakta läkare om besvär uppstår.

Hudkontakt

Skölj av huden snarast och tvätta med tvål och vatten.

Stänk i ögonen

Skölj genast med en mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare för rådgivning.

Förtäring

Skölj genast munnen och drick ett par glas mjölk eller vatten. Om stora mängder svalts, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Produkten anses ej vara farlig. Tillämpa dock försiktighetsprincipen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Tvättställ/handfat skall finnas tillgängligt. Antiseptisk salva rekommenderas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Pulver, koldioxid (CO₂), skum eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är ej brandfarlig. Förbränning kan ge irriterande rökgaser. Vid brand bildas tjock svart rök. Undvik inandning av rökgaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd andningsmask och skyddande klädsel.

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor samt hud- och ögonkontakt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark och vatten. Förhindra att produkten når kommunalt avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spillet med universalbindare, sand eller andra inerta absorptionsmedel. Spillet är ej farligt avfall (se avsnitt 13) och ska tas om hand enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik spill, inandning av ångor samt kontakt med hud och ögon.

7.2 Förhållande för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras frostfritt, torrt, svalt och avskilt från direkt solljus. Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Skydda från temperaturer under 0°C och över 40°C. Luft kan utvecklas vid långvarig lagring. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Se EWC-kod under avsnitt 13.

ECODUR P 69 Acrylprimer

Utfärdat: 2021-11-05

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2022-03-10

Sid: 3

8. Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

-

DNEL

Inga data tillgängliga.

PNEC

Inga data tillgängliga.

Begränsning av exponering**Andningsskydd**

Behövs normalt inte. Vid sprutning använd andningsskydd (FFP2SL eller motsvarande).

Skyddshandskar

Skyddshandskar rekommenderas, särskilt vid långvarig/frekvent hantering. Rekommenderade handskar av tät och beständigt material t.ex. neoprengummi eller PVC uppfyllande kraven i EN 429 kat. 1. Kontakta leverantören för mer detaljerad information.

Ansiktsskydd

Behövs normalt inte. Tättslutande skyddsglasögon/visir rekommenderas vid risk för stänk i ögonen.

Skyddskläder

Använd skyddskläder som förhindrar direktkontakt med huden.

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a)	Fysikaliskt tillstånd	Mjölkvit vattenemulsion
b)	Färg	Vit
c)	Lukt	Mild lukt
	Lukttröskel	Ej tillgängligt
d)	Smält/-fryspunkt	0°C
e)	Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	100°C
f)	Brandfarlighet	Ej tillgängligt
g)	Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgängligt
h)	Flampunkt	Ej tillgängligt
i)	Självantändningstemperatur	Ej tillgängligt
j)	Sönderdelningstemperatur	Ej tillgängligt
k)	pH-värde	5,5-8,5
l)	Kinematisk/dynamisk viskositet	Ej tillgängligt
m)	Löslighet	Fullständigt blandbar
n)	Fördelningskoeff.n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgängligt
o)	Ångtryck	Ej tillgängligt
p)	Densitet och/eller relativ densitet	1020 g/lit
q)	Relativ ångdensitet	Ej tillgängligt
r)	Partikelegenskaper	Ej tillgängligt

9.2 Annan information

Torrhalt	50%
VOC halt	0,0 g/lit

ECODUR P 69 Acrylprimer

Utfärdat: 2021-11-05

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2022-03-10

Sid: 4

9.2.2 Annan Säkerhetskaraktäristika

a) Mekanisk sensitivitet	Ej tillgängligt
b) Självaccelererande polymeriseringstemperatur	Ej tillgängligt
c) Bildande av explosiva blandningar av damm och luft	Ej tillgängligt
d) Syra/bas-reserv	Ej tillgängligt
e) Avdunstningshastighet	Ej tillgängligt
f) Blandbarhet	Ej tillgängligt
g) Konduktivitet	Ej tillgängligt
h) Korrosionsbenägenhet	Ej tillgängligt
i) Gasgrupp	Ej tillgängligt
j) Redoxpotential	Ej tillgängligt
k) Potential att bilda radikaler	Ej tillgängligt
l) Fotokatalytiska egenskaper	Ej tillgängligt

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Kan koagulera vid tillsats av syror eller metallsalter, samt vid temperaturer under 0°C.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Stabil vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 Förhållande som ska undvikas

Låga temperaturer under 0°C.

10.5 Oförenliga material

Syror samt metallsalter.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning kan det bildas irriterande rökgaser.

11. Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

	Akuta effekter	Kroniska effekter
Hudkontakt	Kan eventuellt irritera huden vid långvarig/upprepad exponering. Risk för sensibilisering	-
Ögonkontakt	Kan orsaka lätt ögonirritation.	-
Inandning	Kan eventuellt orsaka illamående, yrsel och huvudvärk.	-
Förtäring	Kan eventuellt orsaka sveda i svalg samt förorsaka diarré eller kräkningar.	-

Akut toxicitet

5-Klor-2-metyl-3-isotiazolon

LC50 Inhalerat råtta 4h: <0,2 mg/l (giftigt vid inandning)

LD50 Oralt råtta: 53-60 mg/kg Kroppsvikt (giftigt vid förtäring)

LD50 Dermalt kanin: 80 mg/kg Kroppsvikt (giftigt vid hudkontakt)

Risk för allergiska kontakteksem ned till halter av 15 ppm, eller vid kontakt med skadad hud.

Irritation

Kan eventuellt irritera huden samt inandningsorganen vid långvarig eller upprepad exponering.

Frätande effekt

Ingen frätande effekt känd.

ECODUR P 69 Acrylprimer

Utfärdad: 2021-11-05

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2022-03-10

Sid: 5

Sensibilisering

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kan eventuellt irritera huden samt inandningsorganen vid långvarig/upprepad exponering.

Cancerogenitet

Ingen cancerogenitet känd.

Mutagenitet

Ingen mutagenitet känd.

Reproduktionstoxicitet

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

Interaktiva effekter

Inga interaktiva effekter kända.

Avsaknad av vissa data

Toxikologiska data för produkten som sådan saknas.

Hormonstörande egenskaper

Innehåller inga hormonstörande ämnen.

12. Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Klassificeras ej som miljöfarlig produkt.

Ekotoxicitet för ingående komponenter**5-Klor-2-metyl-3-isotiazolon**

LC50 Fisk 96h : 6,1 mg/l (Art:Brachydanio rerio) (giftigt)

Daphnia 48h : 0,18 mg/l (Art:D. magna) (giftigt)

Ackumulerbarhet

BCF: 114

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten förväntas vara svårt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord och vatten

Löslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- OCH vPvB-bedömningen

Inga data tillgängliga.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inga hormonstörande ämnen.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända

Sammanfattning

Produkten klassificeras ej som miljöfarlig.

Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut i avlopp, vattendrag eller mark.

13. Avfallshantering**13.1 Avfall från överskott/oanvända produkter**

Enligt SFS 2020:614 klassificeras oanvänd produkt som ej farligt avfall.

Förslag på EWC-koder

08 01 12 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack: Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

Restavfall

Restavfall är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder

Tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

ECODUR P 69 Acrylprimer

Utfärdat: 2021-11-05

Versionsnummer: 2

Omarbetad: 2022-03-10

Sid: 6

Förorenad förpackning

Förorenad förpackning är ej farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

Ytterligare information

-

14. Transportinformation

Klassificerat ej som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

14.1 Miljöfaror

Ej klassificerad som miljöfarlig produkt.

14.2 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga kända.

14.3 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Irrelevant, då produkten ej är farligt gods.

15. Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP

(förordning 2020/878/EC, 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC, REACH bilaga I).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten.

16. Annan information**H-fraser angivna under punkt 3 i klartext**

H301- Giftigt vid förtäring

H310- Dödligt vid hudkontakt

H314- Orsakar allvarliga frätskador

H318- Orsakar allvarliga ögonskador

H317- Kan orsaka en allergisk hudreaktion

H330- Dödligt vid inandning

H400- Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410- Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

EUH071- Frätande på luftvägarna

Förklaring till förkortningar

-

Hänvisning till litteratur och datakällor

Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.

Ändring vid revision omarbetning

Version 2 (2022-03-10): Klassificeringsändring av ämnen enligt Bilaga VI till förordning EG nr 1272/2008.

Produktklassificering ändras till Skin Sens. 1A. Uppdateringar enligt förordning 2020/878/EC. Tillägg av avsnitt 9.2.2, Information om hormonstörande kemikalier i avsnitt 11 och 12, och allmän genomgång och kontroll.

Receptuppdatering av konserveringsmedlet som ledde till ändrad klassificering av produkten och uppdaterade ingredienser i avsnitt 3.

Övrigt

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig.