

2019-08-15

Skötselanvisningar för NTK LVT-golv

1. Allmänt

Tänk på att alltid skapa rejäla avtorkningszoner både utanför och innanför entrén eftersom detta är den åtgärd som är absolut viktigast för att ge installerad beläggning så lång livslängd som möjligt. Använd både skrapgaller och absorberande mattor för bästa resultat. Om inte avtorkningszonen är väl tilltagen följer sand och smuts med skorna in repar och skadar golvet.

Tunga möbler, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet, eftersom de annars kan ge permanenta repor i golvet. Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken samt missfärgning från möbelben. Kontorsstolar skall vara försedda med hjul för hårda golv.

Observera att risk finns för bestående missfärgning från vissa gummihjul, möbeltassar av gummi, vissa färgpigment från plasttrasmattor samt tryck på plastpåsar m.m.

2. Byggstädning

Damm och lös smuts sopas eller dammsuges bort. Tvätta (skura) därefter golvet med ett neutralt rengöringsmedel, pH 6-8. Detta doseras enligt tillverkarens rekommendationer.

Utrymmen med gips- och cementdamm rengörs lämpligast med ett rengöringsmedel som har en pH-halt mellan 2-4. Dosera rikligt av rengöringsmedlet och undvik att det torkar in. Tvätta därefter med rent vatten för att avlägsna kvarvarande rengöringsmedel. Upprepa vid behov.

Vid maskinell byggstädning används en single-disc-maskin med varvtal mellan 150-200 försedd med blå rondeller eller mjuka fiberborstar. Sug upp den smutsiga tvättlösningen direkt med vattendammsugare och skölj golvet noggrant med rent varmt vatten flera gånger. Sug upp eventuellt överflödigt sköljvatten med vattendammsugare.

3. Ytbehandling

Golvet behöver inte behandlas med något extra ytskydd. Om man ändå önskar ett förstärkt skydd, polishbehandlas golvet direkt efter byggstädningen. Lägg först på en bas eller grundpolish och därefter två lager med toppolish. De olika lagren läggs korsvis. Låt torka mellan behandlingarna. Följ tillverkarens anvisningar.

4. Daglig städning

Använd i första hand torra metoder, t ex dammsugning, torr- eller fuktmopning.

5. Periodiskt underhåll

Utifrån respektive golvs aktuella användning och belastning bör ett periodiskt underhåll utföras regelbundet. Detta görs lämpligen med rengöringsmedel anpassat för typen av smuts och maskinell utrustning anpassad till det aktuella ändamålet. För information om lämpliga maskiner rekommenderar vi att kontakt tas med Kärcher eller Nilfisk-Altio.

6. Fläckborttagning

Grundregeln är att ta bort fläcken genast och sedan torka av golvet med rent vatten. Hur man avlägsnar olika sorts fläckar framgår av nedanstående fläckschema:

Fläck av	Tas bort med
Frukt, bär, saft, mjölk, grädde, läsk, öl, vin.	Syntetiskt rengöringsmedel ev. med tillsats av ammoniak.
Färgband, karbonpapper, kulspets, bläck, läppstift, färgtoner.	T-sprit
Choklad, kaffe, te, fett, olja, asfalt, skokrä, märke från skoklack	Syntetiskt rengöringsmedel eller tvättolja. Svamp med vit skurnylon kan användas.
Blod	Vatten med tillsats av ammoniak
Urin, uppkastningar, avföring	Syntetiskt rengöringsmedel
Rost	Syntetiskt rengöringsmedel med tillsats av oxalsyra